Technisches Datenblatt

ZIRO
Die Welt der Böden

Stand: April 2015

Vinylan KF
Die strukturierte Designvinyl-Fliese.

Vinyl-Designfliese

Die 1,8 mm dünne Planke **Vinylan KF** wird mit dem Untergrund verklebt. **Vinylan KF** ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinylan KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Verkaufsflächen oder Praxen. **Vinylan KF** ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC, Spa-Bereich einsetzbar.

Darüber hinaus unterliegt **Vinylan KF** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinylan KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten

Dekore	Holz - und Steindekore	
	Standardformat	Langformat
Format in mm [Fliesen]	915 x 305 x 1,8 mm	1235 x 230 x 1,8 mm
Kartoninhalt Fliesen	4,20 m²	4,26 m²
EURO-Paletteninhalt Fliesen	100,80 m²	102,24 m²
Oberflächenbehandlung	0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht	
strukturierte Vinyl-Fliese	1,8 mm	

Prüfwerte

Resteindruck nach konstanter Belastung in mm EN 433	0,03 mm
Trittschallverbesserungsmaß EN-ISO 717-2	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m xK/W) EN 12524	0,021
Lichtechtheitsfaktor EN 105-B02	6/7
Flächengewicht EN 430	3.400 g/m²
Aufladungsspannung EN 1815	‹ 2kV
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	CFL s 1
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Chemikalieneinwirkung EN 423	Gute Beständigkeit
Antistatisch EN 1815 ‹ 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W
Fußbodenheizungsgeeignet	ja
Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685	23 / 32
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	DIN = R9 • EN = DS: › 0,30

- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrollengeeignet
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

Beanspruchungsklasse 23
Starke Beanspruchung im privaten Wohnbereich

Beanspruchungsklasse 32
Normale Beanspruchung im gewerblichen Bereich

DIBt
Zulassungs-Nr. Z-156.610-762

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

CE
EN 14041
2005

Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN EN 717-1 i.A.

Frei von emittierenden Weichmachern
Phthalatfrei

VIRGIN-VINYL
Kein Recycling-Vinyl

Tech-VINYLAN - ZIPSE © - 04/2015