

## TECHNISCHE DATEN

### Viny **SNAP®** 5G



<b>BELAGSART NACH DIN EN 649:</b>	Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)
<b>PLANKENFORMAT:</b>	1.210 mm x 180 mm (Länge x Breite)
<b>ELEMENTSTÄRKE:</b>	5,5 mm
<b>NUTZSCHICHT:</b>	0,3 mm
<b>NUTZUNGSKLASSE:</b>	23/32
<b>GEWICHT:</b>	8,68 kg/m <sup>2</sup>
<b>VERLEGUNG:</b>	schwimmend im System mit SoundFIT® Unterlagsmatte
<b>FUSSBODENHEIZUNG:</b>	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
<b>VERBINDUNG:</b>	5G®-Technologie
<b>DIMENSIONSSTABILITÄT:</b>	0,1 %
<b>RUTSCHHEMMSTUFE:</b>	R9/DIN 51130
<b>BRANDVERHALTEN:</b>	Bfl - S1/DIN EN 13501
<b>TRITTSCHALLDÄMMUNG:</b>	5 dB 20 dB im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
<b>WÄRMEDURCHLASSWERT:</b>	0,0413 (m <sup>2</sup> K)W 0,0789 (m <sup>2</sup> K)W im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT:</b>	0,128 W/(mK) 0,0826 W/(mK) mit Dämmunterlage SoundFIT®
<b>VERPACKUNGSEINHEITEN:</b>	1 Paket = 10 Planken = 2,178 m <sup>2</sup> 1 Palette = 50 Pakete = 108,9 m <sup>2</sup>

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

